



Eva - Emp 2.0



Flexi Temp



Easy Slide Out



3 Way Pay

Aliseo

Descripción

Aliseo es la nueva generación de máquinas vending snack&food de 8 espirales con 7 bandejas extraíbles para dispensar snacks, bebidas frías de lata o botella, y en la configuración food (de 2°C a 4°C) también sandwiches y productos frescos en las 3 bandejas inferiores.

La gran versatilidad de configuraciones permite crear diferentes combinaciones para ofrecer una gran variedad de productos.

Se combina perfectamente con la freestanding hot Atlante.

Accesorios

- Llave de programación
- Kit llave USB para actualización de software
- Kit Eva-Dts con conexión serie
- Kit Eva-Dts con conexión infrarrojos
- Kit fijación pared
- Kit LED extra horizontal
- Kit bandeja sandwiches

Características principales

- Clasificación energética de clase A+ (EVA- EMP 2.0)
- Temperatura regulable basada en el surtido de producto (Saeco Flexi Temp)
- Grupo de refrigeración de fácil extracción mediante pomos de anclaje y guías deslizantes (Saeco Easy Slide Out)
- Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago en la puerta al mismo tiempo (Saeco 3 Way Pay)
- Acepta distintos sistemas de pago: paralelo, MDB, BDV y Ejecutivo (posibilidad de configuración Master y Slave)
- Configuración personalizable de las espirales y las bandejas
- En la versión Slave, la máquina no tiene slot de control y no puede operar de manera autónoma (y por consiguiente carece de sistemas de pago, CPU, etc) y está controlada por la máquina freestanding hot

Interfaz de usuario

- Teclado de 9 botones
- Display alfanumérico de 2 líneas con 20 caracteres (no disponible en versión slave)

Datos técnicos

Aliseo

Características estructurales

Dimensiones (ancho x alto x profundo)	915 x 1830 x 900 mm (750 x 1830 x 900 mm - versión Slave)
Peso	315 kg (258 kg - versión Slave)

Especificaciones eléctricas

Alimentación	230 V/50 Hz
Potencia absorbida	600 W

Otras especificaciones

Número de bandejas	7
Capacidad bandeja botellas	36 botellas Ø 69 mm, h 210 mm
Capacidad bandeja latas	48 latas
Capacidad bandeja snacks	variable según tipo de espiral
Número de espirales	48 - 56
Tipo de espirales	desde 17 mm de ancho de paso (27 productos por espiral) hasta 90 mm (5 productos por espiral)
Grupo refrigerador	I/5 HP
Temperatura ajustable	
Configuración estratificada snack/lata/botellas	7°C - 14°C en todo el compartimento
Configuración snack comida/Tetra Pak	7°C - 14°C en las 4 bandejas superiores 1°C - 4°C en las 3 bandejas inferiores
Líquido refrigerante ecológico	R 404a

Especificaciones técnicas

- Health control para bloquear la dispensación de productos si la temperatura no es la adecuada
- Grupo de refrigeración extraíble en un solo conjunto montado sobre la misma base sobre la que se fijan todos los componentes
- El slot de control extraíble permite el mantenimiento de la máquina sin que tenga que permanecer abierta el área de refrigeración. El slot contiene la CPU, sistemas de pago, display, teclado y área de monedas
- Sonda antihielo con gestión automática del ciclo antiescarba
- Kit fotocélula
- Estructura de plancha de acero galvanizado y pintado, aislado con láminas de poliestireno expandido. Esta estructura permite que la carcasa sea desmontable
- Puerta de aluminio dotada de una resistencia anticondensación seleccionable electrónicamente. El aislamiento de la puerta consiste en un burlete de goma con cierre magnético
- Cristal de doble capa de seguridad con cojín de aislamiento equipado con una resistencia anticondensación activable electrónicamente
- Altura del espacio que contiene las bandejas de 1270 mm
- Puerta de recogida de producto basculante con sistema antirrobo
- Bandejas fácilmente extraíbles y con una resistencia adecuada al peso de los productos
- Reconfiguración automática de las bandejas en cada encendido
- Precios de venta programables (hasta 25)
- Iluminación mediante luces LED
- Teclado de acceso rápido a 5 funciones útiles para el operador
- Cerradura programable RIELDA
- Reset incidencia simplificado
- Relé de seguridad general a 24V
- Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la red eléctrica a 220V
- Certificados CE y Demko aprobados



Aliseo
+
Atlante 700

Aliseo Slave
+
Atlante 700 Master