

Rubino 200 TTT

Rubino 200 TTT es una máquina vending table-top con diseño de última generación y prestaciones técnicas muy avanzadas. Está equipada con el exclusivo grupo Saeco TTT TwinTasteTech que permite dispensar tanto café espresso como café americano. Además, gracias a sus dos contenedores de café y al sistema TTT se puede disfrutar del café de 4 maneras diferentes: espresso, espresso descafeinado, americano y americano descafeinado.

Está especialmente concebida para responder a las exigencias de emplazamientos pequeños y medianos. Está disponible con un mueble en dos versiones: standard y con sistema de pago.

Puede ofrecer hasta 8 bebidas diferentes directas y 14 con preselección.



Características principales

- Dispensador automático de vasos, paletinas y azúcar
- Grupo de café Saeco TTT, patente exclusiva, que permite preparar café espresso y café americano
- Acepta distintos y variados sistemas de pago: paralelo, MDB, BDV, Ejecutivo, tarjeteros, llaves, etc...
- Dosificador de café ajustable entre 6 y 10 gr
- Posibilidad de suministrar producto de hasta 10 onzas (296 ml)
- Programación de bebidas personalizable

Accesorios

- Mueble disponible con pies regulables (ancho x alto x profundo 410 x 810 x 550 mm, 23 kg)

- Mueble disponible para selector y monedero de cambio con pies regulables (ancho x alto x profundo 410 x 810 x 550 mm, 24 kg)
- Kit autonomía
- Kit módulo reloj
- Kit validador 12V
- Kit contador mecánico
- Kit teclado 5 funciones
- Kit Eva-Dts
- Llave de programación



Datos técnicos	Rubino 200 TTT
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	410 x 765 x 535 mm
Peso	46 kg
Alimentación	230 V/50 Hz
Potencia absorbida	1350 W
Caldera	Latón
Conexión red hídrica	3/4" (1 – 8 bar)
Conexión hídrica	Standard: conexión red hídrica ó kit de auto-nomía con depósito de agua
Contenedores café en grano	1
Contenedores de café molido	1
Contenedores producto soluble	2
Contenedores de azúcar	1
Batidores	2
Grupo de café	7 gr
Número de selecciones	8
Numero de preselecciones	hasta 4

Capacidad	Rubino 200 TTT
Café en grano	2,1 kg
Café molido	1,0 kg
Leche	1,0 kg
Chocolate	1,8 kg
Azúcar	2,0 kg
Vasos (diámetro 70 mm)	hasta 205
Paletinas	180
Depósito de agua	20 l

Especificaciones técnicas

- Estructura de chapa de acero pregalvanizado pintada y puerta de material termoplástico
- Tapa superior para facilitar la recarga de producto
- Depósito de café transparente y visible desde el exterior
- Contenedores y depósitos de resina alimentaria
- Avisos de falta de agua, café, vasos, vaciar posos y residuos líquidos
- Posibilidad de programar el número de cafés máximo antes de vaciar el cajón de recogida de marro
- Control electrónico de la temperatura de la caldera
- Extractor para absorber la humedad interna y el vapor del área de erogación
- Los componentes de la máquina se pueden retirar en bloques modulares lo que facilita su limpieza y mantenimiento
- Bomba electromagnética de vibración
- Sistema anti-desbordamiento con Air-Break y electro-válvula con bloqueo de seguridad presostático
- Cerradura programable RIELDA
- Reset incidencia simplificado
- Relé de seguridad general a 24 V
- Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la red eléctrica a 220V
- Certificados CE, VDE y CSA aprobados

Interfaz de usuario

- Display retro-iluminado de 2 líneas y 20 caracteres
- Teclado de 10 pulsadores: 8 selecciones directas de bebidas y 2 preselecciones (+/- azúcar)
- El café espresso y el café americano se pueden seleccionar con la botonera de selección directa
- Posibilidad de programar tecla preselección anular vaso



Saeco Ibérica S.A.

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona – Spain
Tel: +34 93 474 00 17 – Fax: +34 93 474 04 34

saeco@saeco-iberica.com
www.saeco-iberica.com

Siempre a su servicio: